


IMPERMEABILIZACIÓN EN GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS



GUIA APPLICACION IMPERMEABILIZANTE IMPERLASA IE3, IE5, IE7 - OPCIÓN ECONÓMICAS

OBJETIVO: Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección esperado.

USOS: Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas:

Losas, Azoteas, Techos de Lámina, Refuerzo de Tapete Asfáltico que tenga aún buena adherencia.

HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún impermeabilizante o pintura que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica el sellador con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien, y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapos de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas.

Día 2: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas dejando secar entre manos al menos 3 horas con sol o una noche.



SELLADOR ACRÍLICO TEXTURIZADO ANCLAJE Y REFUERZO

- El sellador acrílico **imperlasa®** se compone de resina acrílica.
- Sus compuestos cerámicos le dan cuerpo para recibir membrana de refuerzo 100% de poliéster.
- Brinda el anclaje adecuado al sistema impermeabilizante.
- Sistema acrílico de base agua que sigue el contorno de la superficie.
- Proporciona aislamiento térmico.
- Ideal para una alternativa eficiente y económica.
- Recomendado para recuperación de tapete asfáltico aún con buena adherencia.
- Con Membrana de Refuerzo y Reflejante **imperlasa®** a dos manos, proporciona una protección total.

SELLADOR ACRÍLICO TEXTURIZADO RINDE 30.00 M2/CUBETA 1 MANO



MEMBRANA DE REFUERZO

REFUERZO DE SISTEMA ACRÍLICO

- 100% Poliéster que tapiza prácticamente la superficie.
- Resistencia poli-direccional.
- Componente central de la estructura de refuerzo.
- Aumenta la vida útil del sistema **imperlasa®**.
- Aplicación en losas, techos de lámina, fachadas y tapetes asfálticos aún con buena adherencia.
- Provee refuerzo en forma total o parcial de la superficie en función de sus necesidades.

MEMBRANA POLIÉSTER ROLLOS DE 100 ML X 1.10



REFLEJANTE ACRÍLICO

CAPA EXPUESTA

- Pintura Reflejante Acrílica **imperlasa®**.
- Actúa como aislante térmico.
- Recibe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestre deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.



REFLEJANTE ACRÍLICO RINDE 30.00 M2/CUBETA 2 MANOS

REFUERZO COMPLETO

¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!
Informes 5541-8424 y 5541-6587.
www.grupoimperlasa.com