

## GUIA APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE IMPERLASA I5, I7

**OBJETIVO:** Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección **COMPLETA** esperado.

**USOS:** Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas:  
Losas, Azoteas, Techos de Lámina deteriorados o con fisuras,  
Refuerzo de Tapete Asfáltico con buena adherencia.

### HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

### PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún impermeabilizante o pintura que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

### APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica en toda la superficie el sellador con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien.

Día 2: En superficie seca se aplica mortero plástico con brocha o rodillo sin rebajar y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapos de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas.

Día 3: En superficie totalmente seca se aplica una segunda capa de mortero plástico.

Día 4: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas dejando secar entre manos al menos 3 horas con sol o una noche.




### ANCLAJE

- Sellador Acrílico
- ~ El sellador Acrílico **imperlasa** utiliza resina 100% acrílica.
- ~ Proporciona una protección plástica a la superficie a proteger.
- ~ Brinda el anclaje adecuado al producto.
- ~ Es de naturaleza Base Agua.

### SELLADOR ACRÍLICO

RINDE 100.00 M2/CUBETA 1 MANO



### CUERPO INTERIOR

- Mortero Acrílico
- Membrana de Refuerzo
- ~ Dos capas de Mortero Acrílico **imperlasa**.
- ~ Reforzado con Membrana de Refuerzo **imperlasa**, 100% de poliéster, de buena resistencia.
- ~ Impide el acceso de agua en la techumbre protegida.

### MORTERO ACRÍLICO ST

RINDE 15.00 M2/CUBETA 2 MANOS

### MEMBRANA POLIÉSTER

ROLLOS DE 100 ML X 1.10

### descripción del sistema

#### CAPA EXPUESTA

- Reflejante Acrílico.
- ~ Dos manos de Pintura Reflejante Acrílica **imperlasa**.
- ~ Recibe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- ~ Puede ser reforzada cuando muestre deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.

### REFLEJANTE ACRÍLICO

RINDE 40.00 M2/CUBETA 2 MANOS

## REFUERZO COMPLETO



¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!  
Informes 5541-8424 y 5541-6587.  
[www.grupoimperlasa.com](http://www.grupoimperlasa.com)