

FACHADAS Y MUROS EXTERIORES

IMPERMEABILIZA Y PINTA EN UNA SOLA ACCIÓN



Protección, eficiencia, economía y
buen gusto.

Atención especial a Contratistas y Distribuidores



* En adherencia en función de
aplicación según instrucciones

Es indudable que los efectos de la lluvia perjudican los aplanados de Fachadas y Muros exteriores, y esto ocasiona humedad al interior. Para evitar esos problemas y a la vez, dar un acabado agradable a tu inmueble. Elige:

IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMERICO

Reflejante Acrílico imperlasa®

* Opciones 7, 5 y 3 Años

Colores de Línea: Blanco y Rojo Terracota.
Presentación: Envase de 19, 4 y 1 Litros.

- Impermeabilizante Base Agua.
- Sus compuestos cerámicos sellan micro fisuras estáticas.
- De fácil aplicación con brocha, cepillo o rodillo.
- Con tintas acrílicas puedes igualar cualquier color.
- En un solo paso: protección y estética.
- Uso Comercial-Residencial-Industrial.
- En Blanco tiene propiedades de aislante térmico y reduce el calentamiento global.
- Para mayor rendimiento aplica primero una mano de **Sellador Acrílico 4 a 1 imperlasa®**.
- Refuerza grietas mayores con Membrana de Refuerzo Poliéster **imperlasa®**.
- **Contáctanos:**
setea.imperlasa@gmail.com

¿Cómo aplico el **Reflejante Acrílico imperlasa®** en Muros y Fachadas?

• **PROCESO DE APLICACIÓN EN TECHOS Y AZOTEAS:**

- La superficie deberá estar seca, libre de cáscaras de pintura anterior, polvo y grasas.
- **En Aplicación Directa:** Abre el envase de **Reflejante Acrílico imperlasa®**, revuelve, y si existen grietas o puntos que requieran refuerzo; con unas tijeras corta el tramo de **Membrana de Refuerzo imperlasa®** que necesites y lo adhieres con el Reflejante, utilizando una brocha y cuidando que no queden bolsas de aire ni arrugas en la tela.
- Aplica el **Reflejante Acrílico imperlasa®**, con brocha o rodillo hasta cubrir la superficie a tratar y evitando los encharcamientos de material.



- » - **En Aplicación con Sellador Acrílico Concentrado imperlasa®.** Una vez preparado según estas instrucciones: En Superficies Nuevas mezclar Sellador 1: Agua 3. En Superficies con Acabados mezclar Sellador 1: Agua 4. Se aplicará una mano de Sellador utilizando brocha, cepillo o rodillo, cubriendo toda la superficie a proteger.
 - El Sellador aplicado con brocha, servirá también como adherente en la colocación de la **Membrana de Refuerzo imperlasa®** de poliéster para el tratamiento de grietas y puntos que requieran refuerzo. Cuidando que no queden bolsas de aire ni dobleces en la tela.
 - Finalmente aplica sin rebajar el **Reflejante Acrílico imperlasa®** con brocha, cepillo o rodillo, cubriendo toda la superficie a tratar y evitando encharcamientos de material.
 - En superficies oscuras podría requerir manos adicionales.



¿Eres Contratista y quieres aprender a utilizar imperlasa®, aplicarlo de tal forma que quedes bien con tu Cliente, brindes Garantías Reales y obtener recompensas en tus compras? Llámanos YA!

Responsable de Mantenimiento: Capacitamos a tu personal en la aplicación de Sistema Integral impermeabilizante **imperlasa®**.

GRUPO IMPERLASA.

Manuel González No. 588 A – F2. Atlampa. 06450 Cuahtémoc. México, D.F.

Ventas: (55) 5541-8424

www.imperlasa-guiasdeaplicacion.com