



## GUÍA APLICACIÓN EN TAPETE ASFÁLTICO IMPERLASA REFUERZO PARCIAL IM%

**OBJETIVO:** Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección PARCIAL esperado.

**USOS:** Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas: Losas, Azoteas, Techos de Lámina en buen estado, Refuerzo de Tapete Asfáltico que tenga aún buena adherencia pero cuya gravilla se encuentre suelta y pueda tapar las coladeras.

### HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

### PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún acabado superficial que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

### APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica el sellador en toda la superficie de lámina con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien.

Día 2: En superficie seca se aplica mortero plástico con brocha o rodillo sin rebajar y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster exclusivamente en puntos críticos, tales como: juntas entre lienzos de tapete, remates en pretilés, bases de domos y equipos, y boca de coladeras. Siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapos de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas. Se considera un % de refuerzo sobre el total del área.

Día 3: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas en toda la superficie de tapete asfáltico, dejando secar entre manos, al menos 3 horas con sol o una noche.



### ANCLAJE

- El sellador Acrílico **imperlaza** utiliza resina 100% acrílica.
- Proporciona una protección plástica a la superficie a proteger.
- Brinda el anclaje adecuado al producto.
- Es de naturaleza Base Agua.

## SELLADOR ACRÍLICO

RINDE 100.00 M2/CUBETA 1 MANO



## OPCIÓN ESTÁNDAR



### CUERPO INTERIOR

- Mortero Acrílico
- Membrana de Refuerzo
- Dos capas de Mortero Acrílico **imperlaza**.
- Reforzado con Membrana de Refuerzo **imperlaza**, 100% de poliéster, de buena resistencia.
- Impide el acceso de agua en la techumbre protegida.

## MORTERO ACRÍLICO ST

RINDE 20.00 M2/CUBETA 1 MANO

## MEMBRANA POLIÉSTER

ROLLOS DE 100 ML X 1.10

### descripción del sistema

### CAPA EXPUESTA

- Reflejante Acrílico.
- Dos manos de Pintura Reflejante Acrílica **imperlaza**.
- Recebe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestra deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.

## REFLEJANTE ACRÍLICO

RINDE 35.00 M2/CUBETA 2 MANOS

## REFUERZO PARCIAL



**¡Dulces y Tranquilo Sueños con IMPERLASA!**  
Informes 5541-8424 y 5541-6587.  
[www.grupoimperlaza.com](http://www.grupoimperlaza.com)