


# IMPERMEABILIZACIÓN EN REFUERZO COMPLETO SOBRE TAPETE ASFÁLTICO



## GUÍA APLICACION IMPERMEABILIZANTE IMPERLASA OPCIÓN ECONÓMICA IE3 – TAPETE ASFÁLTICO

**OBJETIVO:** Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección esperado.

**USOS:** Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas:

Losas, Azoteas, Techos de Lámina, Refuerzo de Tapete Asfáltico que tenga aún buena adherencia pero presenta gravilla suelta y fisuras por desgaste en diversas zonas.

### HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

### PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún acabado superficial que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

### APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica el sellador acrílico texturizado con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien, y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster en toda el área, siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapos de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas.

Día 2: En superficie seca se aplica el acabado reflejante en toda la superficie, a dos capas y dejando secar entre manos al menos 3 horas con sol o una noche.



### SELLADOR ACRÍLICO TEXTURIZADO

#### ANCLAJE Y REFUERZO

- El sellador acrílico **imperlasa** se compone de resina acrílica.
- Sus compuestos cerámicos le dan cuerpo para recibir membrana de refuerzo 100% de poliéster.
- Brinda el anclaje adecuado al sistema impermeabilizante.
- Sistema acrílico de base agua que sigue el contorno de la superficie.
- Proporciona aislamiento térmico.
- Ideal para una alternativa eficiente y económica.
- Recomendado para recuperación de tapete asfáltico aún con buena adherencia.
- Con Membrana de Refuerzo y Reflejante **imperlasa** a dos manos, proporciona una protección total.

### SELLADOR ACRÍLICO TEXTURIZADO

RINDE 25.00 M2/CUBETA 1 MANO



### MEMBRANA DE REFUERZO

#### REFUERZO DE SISTEMA ACRÍLICO

- 100% Poliéster que tapiza prácticamente la superficie.
- Resistencia poli-direccional.
- Componente central de la estructura de refuerzo.
- Aumenta la vida útil del sistema **imperlasa**.
- Aplicación en losas, techos de lámina, fachadas y tapetes asfálticos aún con buena adherencia.
- Proporciona refuerzo en forma total o parcial de la superficie en función de sus necesidades.

### MEMBRANA POLIÉSTER

ROLLOS DE 100 ML X 1.10



### REFLEJANTE ACRÍLICO

REFLEJANTE ACRÍLICO  
CAPA EXPUESTA

- Pintura Reflejante Acrílica **imperlasa**®.
- Actúa como aislante térmico.
- Recibe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestre deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.



### REFLEJANTE ACRÍLICO

RINDE 25.00 M2/CUBETA 2 MANOS

## REFUERZO COMPLETO

¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!  
Informes 5541-8424 y 5541-6587.  
[www.grupoimperlasa.com](http://www.grupoimperlasa.com)